

AUTOMO E | L

Universální moduly



AUTOMO je kompatibilní s širokým spektrem nástrojů. Modul je dostupný ve dvou provedení pro optimální výběr dle nejrůznějších požadavků.

AUTOMO slouží jako nosič pro mnoho rozličných nástrojů. Nástroje Zünd určené pro tento modul lze použít v široké řadě aplikací, které vyžadují různé vlastnosti modulů. To je důvod existence dvou verzí modulu. Základním rozlišovacím prvkem modulů je tlak a rychlost zdvihu v ose Z. AUTOMO E má rychlejší osu Z, čímž se významně zkracuje čas zpracování. Toto platí zejména při řezání složitějších linií kdy stroj musí častěji zvedat nástroj v rozích, apod.

Opačným požadavkem je potřeba vysokého tlaku v ose Z a k tomu je přímo určený vysoce výkonný modul AUTOMO L. Tento modul je proto vhodný nosič pro velké nástroje, rylovací nástroje a pro všechny aplikace vyžadující vysoký tlak v ose Z.

Oba moduly mají systém pneumatického upínání nástrojů, který umožňuje automatický výběr nebo výměnu nástrojů ze zásobníku.

V závislosti na požadavcích mohou být oba moduly provozovány režimu pozice nebo tlaku.



AUTOMO E



AUTOMO L

04-2023

Detaily

Universální modul pro široké spektrum nástrojů.

Kompatibilní s Q-Line

Výhody

Pneumatický systém upnutí nástrojů

Automatický výběr/výměna nástrojů ze zásobníku

Dva provozní režimy: tlak nebo pozice

AUTOMO E/L

Vlastnosti



AUTOMO E

Zvyšte významně výrobní produktivitu s modulem AUTOMO E. Vysoká rychlost a zrychlení osy Z u modulu AUTOMO E zajišťují velkou frekvenci zdvihů a tím výrazně zkracují čas zpracování.

AUTOMO E

Hmotnost: 5.8 kg

Nastavitelná upínací síla: až 200 N

Rychlost v ose Z (zdvih/pokles): 500 mm/s

Zrychlení v ose Z: 10 m/s²

Pneumatický systém upnutí nástroje, automatický výběr/výměna nástrojů ze zásobníku

Doporučené pro použití s následujícími nástroji:

- UNITO C / E
- ELOSTO 5 / 25
- DRAWTO
- CRETO 24 / 61
- PERTO

AUTOMO L

Robustní modul AUTOMO L byl vyvinut pro metody zpracování, které potřebují vyšší tlaky v ose Z. Síla v ose Z až 500 N výrazně zvyšuje kvalitu zpracování při použití rylovacích nástrojů.

AUTOMO L

Hmotnost: 7.2 kg

Nastavitelná upínací síla: až 500 N

Rychlost v ose Z (zdvih/pokles): 300 mm/s

Zrychlení v ose Z: 10 m/s²

Pneumatický systém upnutí nástroje, automatický výběr/výměna nástrojů ze zásobníku

Doporučené pro použití s následujícími nástroji:

- UNITO C / E
- ELOSTO 5 / 25
- CRETO 24 / 61 / 150
- DRAWTO
- PERTO