

# ELOSTO 5 | 25

## Elektrický oscilační nástroj



**ELOSTO 5 | 25 je univerzální řezací nástroj vhodný pro zpracování rozličných materiálů. Používá se v případech, když není možné zpracovat materiál taženým nožem.**

ELOSTO je ideální pro řezání lehkých a středně tvrdých materiálů. Vysoké rychlosti a efektivity zpracování je dosaženo velmi vysokou frekvencí zdvihu.

ELOSTO v závislosti na aplikaci dostupné se zdvihem nože 0.5 mm nebo 2.5 mm.

Pro nástroj v závislosti na materiálu a tvaru řezané linie je k dispozici široký výběr originální nožů Zünd s bodovým či rovným ostřím.

Nože s rovným ostřím jsou vhodné pro středně tuhé nebo tkané materiály a řezané kontury s většími poloměry. Široká řezná plocha umožňuje dosažení velmi vysokých rychlostí zpracování.

Nože s bodovým ostřím jsou lepší volbou pro přesné zpracování drobných detailů a křivek.



04-2023

### Výhody

ELOSTO přináší vysoké rychlosti řezu

Robustní konstrukce určená pro dlouhodobé použití v průmyslových aplikacích

Široký výběr nožů s rovným a bodovým ostřím dostupný na [MyZünd](#)

Použití pro lehké a středně tvrdé materiály.

### Detaily

Dvě verze nástroje – zdvih nože: 0.5 mm | 2.5

ELOSTO 5 oscilační frekvence: 300 Hz (18.000 ot./min)  
ELOSTO 25 oscilační frekvence: 250 Hz (15.000 ot./min)

Výkonný elektrický pohon se vzduchovým chlazením

ELOSTO 5 je vhodné pro oscilační nože o tloušťce 0.63 mm a ELOSTO 25 pro nože tloušťky 1.5 mm.  
Volitelný držák nože je dostupný jiné velikosti.

Spotřeba vzduchu: max. 74 l/min

Provozní tlak vzduchu: 0.6 MPa

Kompatibilní s Q-Line

Autorizovaný zástupce pro Českou a Slovenskou republiku  
NEOTEC spol. s r.o.

Jinonická 804/80 | 158 00 Praha 5 | T +420 257 289 511 | [info@neotec.cz](mailto:info@neotec.cz) | [www.zund.cz](http://www.zund.cz)

**ZÜND**  
swiss cutting systems